


Уравнительная платформа

с телескопической аппарелью

Преимущества

-  Используется стальной лист чечевица увеличенной толщины (для аппарели 12-14 мм, для настила платформы 10-12 мм). В процессе интенсивной эксплуатации на платформе не образуются колеи и вмятины.
-  Снабжена метками, определяющими зону безопасной установки автомобиля.
-  Наличие защитной шторки и уплотнительной щетки, закрывающей монтажный зазор между приемком и платформой, препятствует попаданию посторонних элементов под платформу и защищает от сквозняков.
-  Возможна смазка шарниров осевых соединений аппарели и платформы. Втулки осевых соединений имеют места для установки пресс-масленок, а шарнирное соединение платформы - съемную пластинку.
-  Пульт управления без сложных микросхем из отечественных комплектующих.

Технические параметры

Габаритная длина платформы без учета аппарели, мм	2000; 2300; 2500, 3000
Габаритная ширина платформы, мм	1800; 2000; 2200
Высота платформы, мм	600
Выдерживаемая нагрузка, кг	6000
Длина выдвижной аппарели, мм	600; 1000; 1200
Мощность гидростанции, кВт	1,1
Напряжение питания, В	380
Напряжение питания клапана, В (постоянный ток)	24
Рабочая частота, Гц	50
Емкость бака под масло, л	6
Класс защиты электродвигателя	IP54
Класс защиты пульта управления	IP65
Количество гидроцилиндров, шт	2
Диапазон рабочих температур, С	от -40° до +50°
Цвет	Синий RAL 5009

 *Данные эксплуатации оборудования в рабочих условиях в 2023 г.

